

## BOLETIM TÉCNICO

# ROCOL ASSEMBLY & RUNNING-IN



Lubrificante em spray com MoS<sub>2</sub>.

Performance you can trust

### Descrição:

**ROCOL ASSEMBLY & RUNNING-IN** é um filme fino, ligeiramente graxoso, contendo bissulfeto de molibdênio, aplicável a qualquer superfície previamente limpa com um pano.

### Vantagens:

- Proteção e defesa contra emperramentos, roçaduras e aderências de amaciamento.
- Protege contra corrosão até que os componentes sejam postos em serviço.
- Possibilita um ajuste mais hermético sem emperramentos de peças de precisão.
- Diminui a força necessária na montagem por interferência.
- Protege superfícies estáticas contra corrosão por atrito.

### Aplicação:

- Todas as buchas, guias e engrenagens durante a montagem.
- Montagem sob pressão de mancais, rodas e engrenagens em eixos.
- Montagens ou revisões de ferramentas de prensas, fundição sob pressão e de estampagem.
- Amaciamento de motores e peças em atrito.

### Características:

Cor:	Pasta preta
Aparência:	Película fina e graxosa
Faixa de temperatura de uso:	Máximo 450°C
Secagem:	5 minutos

"As informações contidas nesta publicação são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A utilização em condições e/ou ambientes diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados nesta publicação, e, nestes casos, nossa responsabilidade estará restrita às informações por nós confirmadas e/ou alteradas após a apresentação pelo(s) usuário(s) de suas condições de uso".

MOL 03.2013

## **ITW Chemical Products Ltda.**

Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670 Embu – SP- Cep: 06816-050 - Fone : (11) 4785. 2660 - Fax : (11) 4785. 2680  
e-mail: tech@itwchem.com.br