

BOLETIM TÉCNICO

ROCOL SAPHIRE SPRAY

Graxa sintética em aerossol



Performance you can trust

Descrição:

ROCOL SAPHIRE SPRAY é uma graxa sintética multiuso em spray, aditivada com PTFE, especialmente formulada para facilitar ao máximo sua aplicação. Propicia um excelente filme lubrificante, com uma excelente resistência a altas e baixas temperaturas de uso e excelente proteção contra corrosão.

Principais vantagens:

- **Temperatura de uso: -40°C a +220°C.**
- **Excepcional estabilidade em uma ampla faixa de temperaturas.**
- **Excelente proteção anticorrosiva.**
- **Lubrificação long-life a rolamentos e mancais.**
- **Aditivada com PTFE, reduzindo atrito.**
- **Possui aditivos anti desgaste, anti corrosivo e anti oxidante**

Aplicações:

ROCOL SAPHIRE SPRAY, pode ser usada para lubrificar todos tipos de rolamentos, mancais ou partes móveis, especialmente em temperaturas extremas, podendo ainda ser usado como protetivo.

Modo de usar:

Agite bem o tubo antes da aplicação. Rocol SAPHIRE SPRAY deve ser aplicado a uma distância entre 5 e 20cm. Recomendamos a aplicação em local ventilado. Não utilize o produto perto do fogo ou de materiais incandescentes.

Recomendamos teste de compatibilidade quando for usado em contato com superfícies pintadas, borrachas e plásticos.

Dados Típicos:

Propelente:	Hidrocarboneto
Solvente:	Blend de solventes não-clorados
Óleo base:	Sintético
Espessante:	complexo de lítio
Ponto de gota:	280°C
Temperatura de uso (ASTM D128):	
- uso contínuo:	-40°C a +220°C
- por curtos períodos	+250°C

"As informações contidas nesta publicação são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A utilização em condições e/ou ambientes diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados nesta publicação, e, nestes casos, nossa responsabilidade estará restrita às informações por nós confirmadas e/ou alteradas após a apresentação pelo(s) usuário(s) de suas condições de uso".

MOL 04.2013

ITW Chemical Products Ltda.

Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670 Embu – SP- Cep: 06816-050 - Fone : (11) 4785. 2660 - Fax : (11) 4785. 2680
e-mail: tech@itwchem.com.br