



Lubrificantes para Manutenção

Lubrificantes e Graxas de alta performance para todas as suas necessidades de manutenção

Performance you can trust

- Óleos para Redutores
- Óleos para Compressores
- Óleo Hidráulico Biodegradável
- Lubrificantes Foodgrade
- Antiepierrantes para Manutenção e Montagem
- Desmoldantes e Protetivos contra Corrosão
- Produtos para Corte, Usinagem e Solda
- Graxas para Rolamentos
- Produtos para Manutenção Geral



Óleos para redutores

CARACTERÍSTICAS	APLICAÇÕES	VISCOSIDADE	PRODUTOS
- Superior resistência a cargas e ótima estabilidade sob altas temperaturas - Excelente resistência a corrosão e desgaste - Contém sistema único de proteção na partida (SUPS) - Aprovação para uso em redutores David Brown - Não ataca metal patente	Indicado para todos os tipos de redutores lubrificados a óleo, redutores planetários	100	Sapphire Hi-Torque 100
		150	Sapphire Hi-Torque 150
		220	Sapphire Hi-Torque 220
		320	Sapphire Hi-Torque 320
		460	Sapphire Hi-Torque 460
		680	Sapphire Hi-Torque 680
Condicionador para dissolver e eliminar resíduos de carbono, borras e contaminantes facilitando a troca de óleo mineral	Redutores, sistemas hidráulicos, transmissão, caixas de engrenagens.		Flush Oil

Óleos para Compressores de Ar

CARACTERÍSTICAS	APLICAÇÕES	VISCOSIDADE	PRODUTOS
- Excelente estabilidade em altas temperaturas - Baíxíssima formação de espuma - Baixa perda por arraste, aumentando a economia - Proteção contra corrosão e desgaste sem formação de cinzas e resíduos - Não ataca metal patente	Indicado para lubrificação de todos os tipos de compressores a ar	32	Sapphire Hi-Bar 32
		46	Sapphire Hi-Bar 46
		68	Sapphire Hi-Bar 68
		100	Sapphire Hi-Bar 100
		150	Sapphire Hi-Bar 150

Óleos Hidráulicos Sintéticos Biodegradáveis

CARACTERÍSTICAS	APLICAÇÕES	VISCOSIDADE	PRODUTOS
- Biodegradável - Resistente a altas pressões de trabalho - Miscível com resíduos de óleo mineral - Compatível com elastômeros - Compatível com metais amarelos	Recomendado para todos os sistemas hidráulicos de tratores, colhedeiças, equipamentos industriais	32	Biofluid H 32
		46	Biofluid H 46
		68	Biofluid H 68
		100	Biofluid H 100

Lubrificantes Foodgrade - Classificação NSF H1



CARACTERÍSTICAS	APLICAÇÕES	PRODUTOS
Removedor sintético, base de água, anticorrosivo	Dissolve e remove açúcar e melão	Foodlube Sugar Dissolving
Óleo aderente, antigotejante, resistente a lavagem por água	Lubrificantes para correntes	Foodlube Chain Fluid / Foodlube Chain Spray
Pasta para montagem, branca Foodgrade, Temperatura até 450°C	Antiengripante para rosas em inox, pinos, buchas, polias	Foodlube Multi Paste
Desengripante, lubrificante sintético Foodgrade	Lubrificante em aerossol para aplicação geral	Foodlube Spray
Óleo EP, aderente às engrenagens (SUP's)	Óleos sintéticos para redutores, Viscosidades ISO VG: 150, 220, 320, 460 e 680	Foodlube Hi-Torque
Maior intervalo de troca, baixa formação de espuma	Óleo sintético para sistemas hidráulicos, compressores de ar, Viscosidades ISO VG 22, 32, 46, 68, 100 e 150	Foodlube Hi-Power
Óleo de baixa viscosidade, incolor, 100% sintético	Lubrificante para linhas de ar comprimido	Foodlube Hi-Power 22
Filme sintético, incolor, alta resistência a lavagem por água	Antiderrapante e protetivo para correias, lubrificante adesivo para correntes e cabos de aço	Belt Dressing
Lubrificante de película seca a base de PTFE	Lubrificante para correntes, esteiras, facas de corte, plástico, borracha, etc...	Dry Film PTFE
Graxa para alta carga e temperatura de trabalho	Graxa para rolamentos de peletizadoras	Foodlube Extreme
Graxa Universal Foodgrade	Graxa para rolamentos de uso geral	Foodlube Universal 2
Graxa para rolamentos de alta rotação	Graxa para rolamentos de ventiladores, motores elétricos, sistemas centralizados	Foodlube Premier

Antiepierrantes para Manutenção e Montagem

CARACTERÍSTICAS	APLICAÇÕES	PRODUTOS
Facilita a montagem e a posterior desmontagem	Pasta para montagem contendo alto teor de Bissulfeto de Molibdênio (MoS2)	Rocol ASP
Lubrificante seco antiatrito contendo Bissulfeto de Molibdênio (MoS2)	Lubrificante para correntes, pino bucha, montagem de rolamentos	Dry Moly Spray
Pasta cobreada, Evita engripamento até 1100°C	Porcas, parafusos de estufas, escapamentos, turbinas	Rocol J 166
Pasta de montagem adesiva com grafite	Pasta Lubrificante adesiva com grafite para injetoras, extrusoras resistente até 1000°C	PT-1000
Desengripante, protetivo e lubrificante de uso geral	Desengripante e lubrificante para uso geral	Multilube Spray

Desmoldantes e Protetivo contra Corrosão

CARACTERÍSTICAS	APLICAÇÕES	PRODUTOS
Desmoldante isento de silicone não inflamável	Facilita a remoção das peças injetadas	RS 7 Spray
Maior número de peças injetadas por aplicação	Desmoldante à base de silicone	SL Spray
Melhor acabamento das peças injetadas	Desmoldante isento de silicone	ARB 14
Protetivo desaguante de película seca e cerosa	Protetivo contra corrosão para moldes de injetoras	Moisture Guard Spray

Produtos para Corte / Usinagem / Solda

CARACTERÍSTICAS	APLICAÇÕES	PRODUTOS
Facilita as operações de corte e usinagem	Óleo solúvel semi-sintético de alta diluição para usinagem e retífica	Ultracut 370
Aumenta a vida útil das ferramentas de corte	Fluido para furação, alargamento e rosqueamento	Thincut 10
Óleo antigotejante, aumenta a vida útil da emulsão	Óleo lubrificante para guias e barramentos	Tri-Logic VG 68
Óleo solúvel sintético	Fluido de corte biodegradável	Biocut 9000
Graxa adesiva e resistente a óleo solúvel	Graxa sintética para placas de tornos	GLC TM 120
Anti-respingo de soldas isento de silicone, não inflamável	Evita respingos de solda em bocais, chapas, gabaritos e acessórios	Spatter Release Spray

Produtos para Manutenção Geral

CARACTERÍSTICAS	APLICAÇÕES	PRODUTOS
Graxa sintética para alta temperatura em spray	Lubrificante rolamentos, correntes, partes móveis, pinos, buchas	Sapphire Spray
Graxa lubrificante para montagem de retentor	Graxa sintética de silicone, vedante e lubrificante	Rocol GLC 346
Alta resistência a lavagem por água, proporcionando excelente proteção anticorrosiva	Lubrificante para correntes não inflamável, contendo Bissulfeto de Molibdênio (MoS2)	Chain & Drive Spray
Líquido sintético incolor para inspeção de vazamentos de gases	Detecta vazamentos de gases, ar comprimido, GLP, GNV. Não inflamável	Leak Detector
Redução do atrito e desgaste proporcionando maior vida útil	Lubrificante para cabos de aço contendo Bissulfeto de Molibdênio (MoS2). (Wire Rope Spray - Não inflamável)	RD 105/ Wire Rope Spray
Graxa para engrenagens de grande porte, resistente a cargas extremas, adesiva e repelente a água	Lubrificante para engrenagens abertas contendo Bissulfeto de Molibdênio (MoS2)	Tuffgear / Tufgear 90
Graxa biodegradável lubrificante, adesiva e repelente a água	Lubrificante biodegradável para cabos de aço ideal para hidrelétricas, barcos de pesca, mineradoras	Biogen Rope Guard
Graxa EP resistente a lavagem por água, produtos químicos e temperatura até 200°C	Uso geral em rolamentos, buchas, mancais de bombas, motores elétricos, etc	Turmaline 2



Performance you can trust



Em caso de dúvida ou para maiores informações,
contate nosso departamento de assistência técnica ou distribuidor autorizado.

